

FIX2000 revestimento de barreira de óleo para betão e pintura de pavimentos

Ficha de informação técnica

BAuA-Reg.-Nr.: (D):

Revestimento protetor resistente a óleos de aquecimento com certificado de ensaio da autoridade de construção para salas de armazenamento de óleo de aquecimento e poços interiores feitos de betão e cimento. Ideal também como revestimento duradouro para superfícies de betão e pavimentos de betonilha em salas de caldeiras e caves. Não é adequado como revestimento de pavimentos para parques de estacionamento e para superfícies expostas a humidade permanente.

Domínio de aplicação

Preparação

Processamento

Consumo

Armazenamento

Notas

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.